



Linea Casa
e Artigianato

Protector Marmo

Scheda Tecnica n° 560
Rev. 22/04/2015

Categoria:

- Protettivi per pietre naturali

Applicazioni:

- Impermeabilizza tutte le pietre, anche poco assorbenti ed a finitura lucida

Punti di Forza:

- Asciugatura rapidissima
- Funziona anche su superfici lucide
- Adatto per interni ed esterni

Resa: La quantità di prodotto necessaria è compresa tra 100 e 300 gr/m² in funzione della porosità del materiale da trattare e dalla profondità di penetrazione desiderata.

Protettivo oleo-idrorepellente antimacchia a effetto naturale per superfici in marmo o granito esterne o interne

Applicazioni

Protettivo invisibile appositamente formulato per difendere qualsiasi superficie in marmo da acqua, oli, grassi e macchie di ogni tipo.

E' possibile usare PROTECTOR MARMO sia su superfici con finitura grezza che lucida, in interni ed esterni, con la certezza di non alterarne l'aspetto e la colorazione naturale.

Non forma pellicole superficiali.

In questo modo acqua e olio (e lo sporco da essi trasportato) non sono più in grado di penetrare all'interno del marmo, che manterrà il suo aspetto tipico per molto tempo senza che tuttavia sia alterata la naturale traspirazione della superficie. PROTECTOR MARMO crea altresì una barriera alla risalita di efflorescente saline, muffe e alghe, ed elimina tutte le reazioni chimico-fisiche e biologiche che avvengono normalmente in presenza dell'acqua, offrendo un'ampia protezione contro tutti i danni provocati dall'umidità.

Modo d'Uso

Il prodotto è pronto all'uso. La superficie deve essere asciutta e pulita (se necessario lavare con il nostro prodotto Marmoclean). L'applicazione può essere effettuata sia a pennello che per colatura diretta sulla superficie. Attendere la completa asciugatura, che avviene in tempi estremamente brevi (max 1-2h), proteggendo la superficie trattata da precipitazioni piovose. La superficie può essere calpestata subito dopo l'asciugatura, ma la protezione definitiva si ha dopo 24 h dal trattamento.

Su superfici lucide, nel caso rimangano tracce di prodotto dopo l'evaporazione del solvente, ripassare con un panno morbido, eventualmente usando ancora una piccola quantità di prodotto.

Consigli: evitare di applicare il prodotto in pieno sole, con vento forte o mentre piove. Normalmente il prodotto non dà luogo a cambiamenti di colore. Tuttavia, se non si conoscono eventuali trattamenti effettuati in precedenza, si consiglia di effettuare una prova su una superficie limitata per assicurarsi che non intervengano effetti secondari indesiderati.