



Categoria:

- Protettivo impermeabilizzante

Applicazioni:

- Trattamento di balconi e terrazze

Punti di Forza:

- Ecologico
- Non altera colore e traspirabilità delle superfici trattate

Prodotto per uso professionale. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto.

Applicazioni

Nepal Eco è un impermeabilizzante speciale per esterni a base acquosa, ideato per trattare terrazze, balconi e tutte le superfici che presentano macroporosità o micro-spaccature. Nepal Eco può eliminare le infiltrazioni d'acqua senza dover ricorrere a radicali rifacimenti delle superfici calpestabili. Il prodotto è a base acquosa e non contiene solventi, per cui non è infiammabile, è inodore e innocuo per l'uomo e l'ambiente. Può quindi essere utilizzato anche in ambienti ristretti senza aerazione.

Modo d'Uso

Il prodotto va usato puro e va agitato prima dell'uso. Si consiglia di stuccare eventuali crepe di grossa entità prima del trattamento.

Per un'applicazione ottimale, versare Nepal Eco direttamente sulla superficie da trattare aiutandosi con un pennello, insistendo sulle fughe e sulle zone maggiormente assorbenti, in modo da permettere al prodotto di raggiungere la soletta sottostante.

Si raccomanda inoltre di applicare Nepal Eco anche sulla parte bassa della parete (zoccolo di 10-15 cm circa) che si collega alla pavimentazione della terrazza.

Trascorsi 15/20 minuti dall'applicazione, togliere il prodotto eccedente con uno straccio, se necessario inumidito. Un'eventuale seconda mano va applicata "bagnato su bagnato" al massimo 30 minuti dopo la prima.

CONSIGLI E ULTERIORI INFORMAZIONI: Proteggere dall'acqua la superficie trattata per almeno 24 ore dall'applicazione.

La superficie trattata è calpestabile dopo 12/24 h (a seconda della temperatura) ed il trattamento raggiunge la massima efficacia dopo 7 giorni.

La superficie trattata è poi lavabile con normali detergenti.

Il prodotto non intacca i materiali non assorbenti tipo metalli, plastica, legno, vetro, però su di essi si può formare una pellicola che deve essere tolta con acqua prima che asciughi.

Teme il gelo, stoccare a temperature superiori a +5°C.

RESA: con 1 lt di Nepal Eco si possono trattare da 5 a 10 m², in funzione dell'assorbimento del supporto trattato. Per trattamenti su pietre naturali è consigliabile eseguire dei test preliminari.