



Pulisci Balconi e Terrazze

Categoria:

- Pulitore per pavimenti di balconi e terrazze

Applicazioni:

- Rimuove sporco ed efflorescenze saline
- Rimuove residui di smog e polvere

Punti di Forza:

- Sicuro su tutti i tipi di pavimenti resistenti agli acidi
- Versatile ed efficace

Prodotto per uso professionale. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto.

Pulisce a fondo e rinnova i pavimenti dei balconi in ceramica, cotto, grès e grès porcellanato

Applicazioni

Pulisci Balconi e Terrazze è un pulitore acido, in grado di pulire a fondo e rinnovare pavimenti esterni in ceramica, cotto, grès e grès porcellanato. Elimina velocemente sporco comune, residui oleosi, smog e polvere, cemento e affioramenti salini anche dopo le operazioni di imbiancatura, posa e stuccatura.

Può essere usato con efficacia anche su pavimenti in cotto e grès tradizionale.

Se usato periodicamente, Pulisci Balconi e Terrazze manterrà il vostro balcone come nuovo.

Non usare su superfici sensibili agli acidi quali marmo, sia lucido che levigato, ardesia ecc.

Effettuare comunque una prova preliminare su superfici di cui non sia accertata la resistenza agli acidi come grès porcellanato lappato (lucido e satinato).

Pulisci Balconi e Terrazze non è dannoso per i metalli, grazie alla presenza di un inibitore di corrosione.

Modo d'Uso

Spazzare il balcone rimuovendo il più possibile polvere e residui. Nel caso si tratti della prima pulizia dopo la posa del pavimento, rimuovere con una spatola il cemento in eccedenza.

Dopo aver inumidito il pavimento con acqua, applicare Pulisci Balconi e Terrazze (con uno spazzolone od una spugna) diluito 1:4 (una parte di prodotto in quattro parti di acqua).

Lasciare agire per qualche minuto e passare con uno spazzolone.

Risciacquare a fondo e rimuovere i residui di prodotto con uno straccio.

In caso di sporco molto resistente aumentare la concentrazione del prodotto al 1:3 ed eventualmente fare più applicazioni. Si consiglia di provare il prodotto su una piccola superficie per verificarne la compatibilità sul supporto da trattare.