

LINEA LEGNO

VERNICE ALL'ACQUA

Finitura acrilica non sfogliante resistente agli agenti atmosferici
CODICE 7D-012-70

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Vernice di finitura trasparente, disponibile in versione brillante e satinata, è indicata per il trattamento di tutti i manufatti in legno, che richiedono un'ottima protezione superficiale sia all'interno che all'esterno. VERNICE ALL'ACQUA BRIGNOLA è caratterizzata da ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ottima elasticità che permette di seguire i naturali movimenti del legno nel tempo senza sfogliare. Non ingiallisce si applica facilmente con ottima dilatazione
Aspetto della pellicola essiccata : incolore brillante o satinata.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

1h	12h	12 m²/l		
SECCO AL TATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO		MAX 3-5 %

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di copolimeri acrilici modificati in dispersione acquosa, cere e speciali additivi
PESO SPECIFICO	1,05 ± 0.020 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non infiammabile
SOLIDI IN VOLUME	36 ± 1 %
V.O.C.	< 130 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(tazza DIN 4 a 21°C) 130 s
TINTE	Incolore – Tingo

CICLI DI APPLICAZIONE

Legno nuovo

1. preparare con cura la superficie, carteggiarla, e ripulirla da polvere, sporcizia e se necessario pulirla da sostanze grasse, cere, siliconi etc.
2. applicare una o due mani di IMPREGNANTE ALL'ACQUA BRIGNOLA colorato o incolore.
3. applicare due o più mani di VERNICE ALL'ACQUA BRIGNOLA, a seconda della finitura desiderata.

Legno già verniciato

1. carteggiare a fondo asportando ogni traccia della vernice in fase di distacco
2. ripulire con cura
3. applicare due o più mani di VERNICE ALL'ACQUA BRIGNOLA, a seconda della finitura desiderata

Per un miglior risultato estetico, si consiglia di carteggiare leggermente (carta abrasiva N° 400 bagnata) dopo la prima mano di VERNICE ALL'ACQUA.

Per un ciclo ancora più performante all'esterno, è consigliabile associare alla VERNICE ALL'ACQUA, almeno una mano di IMPREGNANTE ALL'ACQUA in versione colorato.

AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Non applicare su legno bagnato
- Non applicare all'esterno in caso di probabile pioggia
- Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso, con acqua
- I colori della collezione sono influenzati dal tipo di legno sottostante e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva
- La resa è in funzione dell'assorbimento del legno

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.